

MAIA B ZK.L1B.M800.Y


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Photoeye	Photoeye	Bluetooth	Dimmer	Weight	
109,9	3000	14468	10845	220	800	2000	M	-	-	Q*	R*	-	8300

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 109,9 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 14468 lm

**Luminaire luminous flux:** 10845 lm

**A:** 220 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8300 g

Lucis ZK.L1B.M800 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M800 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

