

MAIA B ZK.L2B.M800.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight	
109,9	4000	15157	11362	220	800	2000	M	-	-	Q*	R*	-	8300

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 109,9 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 15157 lm

Luminaire luminous flux: 11362 lm

A: 220 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8300 g

Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

