

**MAIA B** ZK.L2B.M800.Y



**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Photo eye	PIR	Bluetooth	Track system	Weight	
109,9	4000	15157	11362	220	800	2000	M	-	-	Q*	R*	-	8300

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 109,9 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 15157 lm

**Luminaire luminous flux:** 11362 lm

**A:** 220 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8300 g

Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

