

MAIA B ZK.L2B.M620.Y



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight	
43,9	4000	6312	4738	150	620	2000	M	-	-	Q*	R*	-	6100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 43,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6312 lm

Světelný tok svítidla: 4738 lm

A: 150 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6100 g

Lucis ZK.L2B.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M620 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

