

MAIA B PMMA ZK.L1B.M500.Y PA



**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP 20	Bluetooth	Track systém	Weight	
21,7	3000	3011	2400	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	2600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3011 lm

**Světelný tok svítidla:** 2400 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 2600 g

Lucis ZK.L1B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

