

MAIA B PMMA ZK.L3B.M500.Y PA



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | Emergency | Fire | Bluetooth | Dimmer | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|-----------|------|-----------|--------|--------|------|
| 27,4 | 3000 | 3978 | 3170 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | - | R* | D* | 2600 |

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 27,4 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3978 lm

Luminaire luminous flux: 3170 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2600 g

Lucis ZK.L3B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L3B.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

