


MAIA B PMMA ZK.L1B.M620.Y PA

**Typ:** Pendelleuchte  
**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA  
**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech  
**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze  
 Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
43,9	3000	6025	4804	150	620	2000	M	-	P*	-	R*	D*	3400

**Spannung:** 230V  
**IK Code:** IK06  
**Vorschalgerät:** Driver  
**CRI:** >90  
**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden  
**Watt:** 43,9 W  
**Farbtemperatur:** 3000 K  
**Module luminous flux:** 6025 lm  
**Luminaire luminous flux:** 4804 lm  
**A:** 150 mm  
**B:** 620 mm  
**C:** 2000 mm  
**Dali 2:** Verfügbar  
**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar  
**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage  
**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar  
**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage  
**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage  
**Gewicht:** 3400 g

Lucis ZK.L1B.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M620 PA MAIA LED  
 Lamps: 1 x LED G5

