

MAIA B PMMA ZK.L2B.M800.Y PA



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlhülse

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Control	Weight	
109,9	4000	15157	12084	200	800	2000	M	-	-	-	R*	-	5400

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 109,9 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 15157 lm

Luminaire luminous flux: 12084 lm

A: 200 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5400 g

Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

