

MAIA B PMMA ZK.L2B.M800.Y PA


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IK08 | Bluetooth | Track system | Weight |
|-------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 109,9 | 4000 | 15157 | 12084 | 200 | 800 | 2000 | M | - | - | - | R* | 5400 |

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 109,9 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 15157 lm

Luminaire luminous flux: 12084 lm

A: 200 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5400 g

Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

