



SEMILUNA ZT4.L2.S200.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
28,8	4000	4716	2830	1050	200	750	M	-	-	Q*	-	12600

Lucis ZT4.L2.S200.X_pc(4) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 28,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4716 lm

Světelný tok svítidla: 2830 lm

A: 1050 mm

B: 200 mm

C: 750 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 12600 g

Luminaire: Lucis ZT4.L2.S200.X_pc(4) SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

