


PRIMA BS24.K4.P24.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
12,5	4000	1771	1187	240	110	M	O*	-	Q*	-	-	1900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 12,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1771 lm

**Světelný tok svítidla:** 1187 lm

**A:** 240 mm

**B:** 110 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1900 g

Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED G5

