


PRIMA BS34.K1.P34.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
36	3000	4448	2980	340	120	M	O*	P*	Q*	-	-	2500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 36 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4448 lm

**Světelný tok svítidla:** 2980 lm

**A:** 340 mm

**B:** 120 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Lucis BS34.K1.P34.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K1.P34.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED G5

