

PRIMA BS34.K1.P34.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
36	3000	4448	2980	340	120	M	O*	P*	Q*	-	2500

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 36 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4448 lm

Luminaire luminous flux: 2980 lm

A: 340 mm

B: 120 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2500 g

Lucis BS34.K1.P34.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K1.P34.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED G5

