


## PRIMA BS34.K2.P34.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track-System	Weight
36	4000	4659	3122	340	120	M	O*	P*	Q*	-	2500

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 36 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4659 lm

**Luminaire luminous flux:** 3122 lm

**A:** 340 mm

**B:** 120 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2500 g

Lucis BS34.K2.P34.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K2.P34.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED G5

