



SEMILUNA SR.L1.S200.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,3	3000	1060	636	340	200	250	M	-	-	-	-	-	3200

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,3 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1060 lm

**Luminaire luminous flux:** 636 lm

**A:** 340 mm

**B:** 200 mm

**C:** 250 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3200 g

Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

