



SEMILUNA SR.L2.S200.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61),RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77)



| W   | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C   | DALI<br>2 | 🚶 | 🚪 | 📶 | 📄 | 🏷️   |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|------|
| 8,3 | 4000 | 1146                          | 688                              | 340 | 200 | 250 | M         | - | - | - | - | 3200 |

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 688 lm

**A:** 340 mm

**B:** 200 mm

**C:** 250 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3200 g

Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

