

POLARIS ZKS.P ZKS.P1.300.XM


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80) nebo mosaz (.84)

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Svítidla POLARIS ZKS.P jsou v základní výbavě **dodávaná jako DALI stmívatelná**. Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Weight	
36	3000	5346	4598	300	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 36 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5346 lm

Světelný tok svítidla: 4598 lm

A: 300 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3700 g

Lucis ZKS.P1.300.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P1.300.X POLARIS ZKS.P LED
Lamps: 1 x LED G6

