

POLARIS ZKS.P ZKS.P2.200.XM


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

**Federung:** selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

POLARIS ZKS.P Leuchten \*\*werden serienmäßig als DALI dimmbar geliefert\*\*. Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK01	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
14,8	4000	2382	2072	200	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 14,8 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2382 lm

**Luminaire luminous flux:** 2072 lm

**A:** 200 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 3100 g

Lucis ZKS.P2.200.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P2.200.X POLARIS ZKS.P LED  
Lamps: 1 x LED G6

