


**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
10,1	3000	1348	1132	380	1025	200	M	-	-	-	-	-	3000

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 10,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1348 lm

**Luminaire luminous flux:** 1132 lm

**A:** 380 mm

**B:** 1025 mm

**C:** 200 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3000 g