




OMNIA LR2.K1.02.X

Typ: stojanové svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	🛒	
19,2	3000	2474	1920	680	370	1700	1250	-	-	-	-	-	-	12200

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2474 lm

Světelný tok svítidla: 1920 lm

A: 680 mm

B: 370 mm

C: 1700 mm

D: 1250 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Lucis LR2.K1.O2.X_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR2.K1.O2.X_pc(2) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

