



OMNIA ZT2.6.K2.O2.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
13,4	4000	1930	1499	335	420	M	-	-	Q*	-	-	4000

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 13,4 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1930 lm

Luminaire luminous flux: 1499 lm

A: 335 mm

C: 420 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4000 g

Lucis ZT2.6.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT2.6.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

