



OMNIA ZT2.6.K2.O2.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)

**Suspension:** tube



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
13,4	4000	1930	1499	335	420	M	-	-	Q*	-	-	4000

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 13,4 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1930 lm

**Luminaire luminous flux:** 1499 lm

**A:** 335 mm

**C:** 420 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4000 g

Lucis ZT2.6.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT2.6.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

