



OMNIA ZT2.12.K2.O2.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

Závěs: tyčový



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|---|---|----|---|---|------|
| 13,4 | 4000 | 1930 | 1499 | 605 | 420 | M | - | - | Q* | - | - | 5000 |

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 13,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1930 lm

Světelný tok svítidla: 1499 lm

A: 605 mm

C: 420 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5000 g

Lucis ZT2.12.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT2.12.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

