


OMNIA ZT4.K1.02.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	
29	3000	3826	2969	605	335	420	M	-	-	Q*	-	-	6500

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 29 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3826 lm

Světelný tok svítidla: 2969 lm

A: 605 mm

B: 335 mm

C: 420 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6500 g

Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

