


OMNIA ZT4.K1.02.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight	
29	3000	3826	2969	605	335	420	M	-	-	Q*	-	6500

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3826 lm

Luminaire luminous flux: 2969 lm

A: 605 mm

B: 335 mm

C: 420 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K1.02.X_pc(4) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

