


OMNIA ZT4.K2.02.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

**Závěs:** tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
29	4000	4008	3110	605	335	420	M	-	-	Q*	-	-	6500

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 29 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4008 lm

**Světelný tok svítidla:** 3110 lm

**A:** 605 mm

**B:** 335 mm

**C:** 420 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6500 g

Lucis ZT4.K2.02.X\_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K2.02.X\_pc(4) OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

