


OMNIA ZT4.K2.O2.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

Federung: Stahlrohr



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | ☺ | ☑ | 📶 | 📄 | 🏷️ | |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|----|---|----|------|
| 29 | 4000 | 4008 | 3110 | 605 | 335 | 420 | M | - | - | Q* | - | - | 6500 |

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 4008 lm

Luminaire luminous flux: 3110 lm

A: 605 mm

B: 335 mm

C: 420 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Lucis ZT4.K2.O2.X_pc(4) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.K2.O2.X_pc(4) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

