

INFINITY II 22.K1.60Y



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60)

Závěs: lankový s bílým kabelem

Dekoratívní límec: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	E	DALI 2						
74,8	3000	9656	6760	2257	924	600	220	600	M	-	P*	Q*	-	-	11380

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 74,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 9656 lm

Světelný tok svítidla: 6760 lm

A: 2257 mm

B: 924 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 600 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 11380 g

Lucis 22.K1.X_pc(4) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 22.K1.X_pc(4) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

