


MAIA S7.L1B.M320

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☹	✱	📄	🏷️
14,5	3000	2007	1503	150	320	360	M	-	-	-	-	3200

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 14,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2007 lm

Luminaire luminous flux: 1503 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 360 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3200 g

Lucis S7.L1B.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.L1B.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

