

CAPSULE ZL.L1.C15.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76)

Federung: Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel

Der Abstrahlwinkel kann durch die Lampenschirmeinstellung geändert werden, siehe Position A, B oder C.

Die Position der Glaskugel ändert sich nicht, lediglich die Höhe des Aluminiumschirms lässt sich verstellen.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
6,2	3000	804	482	170	270	2000	M	-	-	-	R*	2100

Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 804 lm

Luminaire luminous flux: 482 lm

A: 170 mm

B: 270 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2100 g

Luminaire: Lucis ZL.L1.C15.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED G6

