


IZAR C ZL1.IC.K1.150.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	3000	1237	1022	150	150	2000	150	-	-	P*	-	R*	-	1300

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 9,6 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 1237 lm
- Luminaire luminous flux:** 1022 lm
- A:** 150 mm
- B:** 150 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 150 mm
- Dali 2:** Nicht Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar
- Track-System:** Verfügbar auf Anfrage
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 1300 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G5

