


FORUM ZL3.K1.042.Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK 20	LED	CRI >90	TW	
36,1	3000	4448	3426	415	80	2000	M	-	P*	Q*	-	4600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 36,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4448 lm

**Světelný tok svítidla:** 3426 lm

**A:** 415 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na požádání

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4600 g

Lucis ZL3.K1.042 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.042 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

