


IZAR C ZL1.IC.K2.250.91Y

- Type:** luminaire suspendu
- Abat-jour:** verre acrylique
- Luminaire:** tôle en acier peint en blanc
- Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,5	4000	2529	2016	250	250	2000	250	M	-	P*	Q*	R*	-	2500

- Tension:** 230V
- IK code:** IK06
- Ballaste:** Driver
- CRI:** >90
- La vie de LED:** L80/F10 50000 heures
- Watt:** 18,5 W
- Température Couleur:** 4000 K
- Module luminous flux:** 2529 lm
- Luminaire luminous flux:** 2016 lm
- A:** 250 mm
- B:** 250 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 250 mm
- Dali 2:** Disponible
- Capteur de mouvement:** Non disponible
- Module d'urgence:** Disponible sur demande
- Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande
- Track system:** Disponible sur demande
- Sádrokarton:** Non disponible
- Poids:** 2500 g

Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.250.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED D180-G5

