




IZAR C ZL1.IC.K2.330.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
26	4000	3488	2820	330	330	2000	330	M	-	P*	Q*	R*	D*	3700

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 26 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3488 lm

Luminaire luminous flux: 2820 lm

A: 330 mm

B: 330 mm

C: 2000 mm

D: 330 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3700 g

Lucis ZL1.IC.K2.330.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K2.330.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

