



IZAR C ZL4.IC.K1.440.91Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,7	3000	4448	3 696	440	440	2000	440	M	-	P*	Q*	-	-	8000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4448 lm

**Světelný tok svítidla:** 3 696 lm

**A:** 440 mm

**B:** 440 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 440 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8000 g

Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

