



IZAR C ZL4.IC.K1.440.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|-----|--------|---|----|----|---|---|------|
| 37,7 | 3000 | 4448 | 3 696 | 440 | 440 | 2000 | 440 | M | - | P* | Q* | - | - | 8000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4448 lm

Světelný tok svítidla: 3 696 lm

A: 440 mm

B: 440 mm

C: 2000 mm

D: 440 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8000 g

Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

