



IZAR C ZL4.IC.K1.440.91Y

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Acrylglas
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech
Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,7	3000	4448	3 696	440	440	2000	440	M	-	P*	Q*	-	-	8000

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4448 lm

Luminaire luminous flux: 3 696 lm

A: 440 mm

B: 440 mm

C: 2000 mm

D: 440 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8000 g

Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

