


IZAR C ZL4.IC.K2.440.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,7	4000	4659	3872	440	440	2000	440	M	-	P*	Q*	-	-	8000

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 37,7 W
- Farbtemperatur:** 4000 K
- Module luminous flux:** 4659 lm
- Luminaire luminous flux:** 3872 lm
- A:** 440 mm
- B:** 440 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 440 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Verfügbar
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 8000 g

Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

