


IZAR C ZL4.IC.K2.440.91Y

Type: luminaire suspendu
Abat-jour: verre acrylique
Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,7	4000	4659	3872	440	440	2000	440	M	-	P*	Q*	-	-	8000

Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 37,7 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4659 lm
Luminaire luminous flux: 3872 lm
A: 440 mm
B: 440 mm
C: 2000 mm
D: 440 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 8000 g

Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.440.X IZAR C LED
 Lamps: 1 x LED 252/160-G5

