



IZAR C ZL4.IC.K1.600.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
46,1	3000	5810	4822	600	600	2000	600	M	-	P*	Q*	-	-	14400

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 46,1 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 5810 lm
- Luminaire luminous flux:** 4822 lm
- A:** 600 mm
- B:** 600 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 600 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Nicht Verfügbar
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 14400 g

Lucis ZL4.IC.K1.600.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K1.600.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-G5

