



IZAR C ZL4.IC.K2.600.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
46,1	4000	6087	5052	600	600	2000	600	M	-	P*	Q*	-	-	14400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 46,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6087 lm

Světelný tok svítidla: 5052 lm

A: 600 mm

B: 600 mm

C: 2000 mm

D: 600 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 14400 g

Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IC.K2.600.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 340/200-G5

