



IZAR C IC.K1.250.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,5	3000	2414	1925	250	M	-	P*	Q*	-	-	2200

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2414 lm

Luminaire luminous flux: 1925 lm

A: 250 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2200 g

Lucis IC.K1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

