

POLARIS ZK PE ZK.P2.600.XY PE


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	IK11	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
48,5	4000	7800	7176	600	2000	M	-	P*	Q*	-	-	8700

Lucis ZK.P2.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 48,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 7800 lm

Luminaire luminous flux: 7176 lm

A: 600 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8700 g

Luminaire: Lucis ZK.P2.600.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

