

POLARIS ZT PE ZT.P4.600.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | C    | DALI 2 | ☺ | ☺  | ☺  | ☺  | ☺ | ☺    |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|---|----|----|----|---|------|
| 55,7 | 4000 | 9168                   | 8434                     | 600 | 1000 | M      | - | P* | Q* | R* | - | 8900 |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 55,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 9168 lm

**Světelný tok svítidla:** 8434 lm

**A:** 600 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8900 g

Lucis ZT.P4.600.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P4.600.X PE POLARIS ZT PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

