

POLARIS ZL PE ZL1.P3.600.XY PE


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☼	☼	📶	📄	👤	
55,7	3000	8480	7801	600	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	8700

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 55,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 8480 lm

Luminaire luminous flux: 7801 lm

A: 600 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8700 g

Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G6

