

BOWL S0.K1.B45.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Die erste Decken- und Wandleuchte aus Glas, triplex opal matt, mit unsichtbarer Befestigung im Leuchtenschirm, die saubere und direkte Kompositionen von Opalglas mit verschiedenen Materialien ermöglicht.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
15,5	3000	2450	1856	450	350	110	285	M	-	-	Q*	-	-	4900

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80F10>72000 hodin

Watt: 15,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2450 lm

Luminaire luminous flux: 1856 lm

A: 450 mm

B: 350 mm

C: 110 mm

D: 285 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4900 g

Project 1



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis S0.K1.B45 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K1.B45 BOWL LED
Lamps: 1 x LED G6

