

BOWL S0.K4.B45.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Die erste Decken- und Wandleuchte aus Glas, triplex opal matt, mit unsichtbarer Befestigung im Leuchtenschirm, die saubere und direkte Kompositionen von Opalglas mit verschiedenen Materialien ermöglicht.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
9,8	4000	1575	1196	450	350	110	285	M	-	-	Q*	-	-	4900

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 9,8 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1575 lm

**Luminaire luminous flux:** 1196 lm

**A:** 450 mm

**B:** 350 mm

**C:** 110 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4900 g

Project 1



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Lucis S0.K4.B45 BOWL LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis S0.K4.B45 BOWL LED  
Lamps: 1 x LED G6

