

BOWL S0.K1.B50.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Die erste Decken- und Wandleuchte aus Glas, triplex opal matt, mit unsichtbarer Befestigung im Leuchtschirm, die saubere und direkte Kompositionen von Opalglas mit verschiedenen Materialien ermöglicht.



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C   | D   | DALI<br>2 |    |    |    |   |   |      |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|---|---|------|
| 30,3 | 3000 | 4897                          | 3714                             | 505 | 407 | 110 | 332 | M         | O* | P* | Q* | - | - | 7300 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 30,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4897 lm

**Luminaire luminous flux:** 3714 lm

**A:** 505 mm

**B:** 407 mm

**C:** 110 mm

**D:** 332 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 7300 g

Project 2



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Lucis S0.K1.B50 BOWL LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis S0.K1.B50 BOWL LED  
Lamps: 1 x LED G6

