

BOWL S0.K3.B50.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Le premier plafonnier et luminaire mural en verre, triplexopal mat, avec fixation invisible dans l'abat-jour du luminaire permettant des compositions propres et directes de verre opale avec différents types de matériaux.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | 🏃 | 🚪 | 📶 | 📄 | 👤 | |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|---|---|------|
| 19,7 | 3000 | 3198 | 2426 | 505 | 407 | 110 | 332 | M | O* | P* | Q* | - | - | 7300 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 19,7 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3198 lm

Luminaire luminous flux: 2426 lm

A: 505 mm

B: 407 mm

C: 110 mm

D: 332 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 7300 g

Project 2



Lucis S0.K3.B50 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K3.B50 BOWL LED
Lamps: 1 x LED G6

