

**BOWL S0.K4.B50.Y**

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

Le premier plafonnier et luminaire mural en verre, triplexopal mat, avec fixation invisible dans l'abat-jour du luminaire permettant des compositions propres et directes de verre opale avec différents types de matériaux.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
19,7	4000	3271	2481	505	407	110	332	M	O*	P*	Q*	-	-	7300

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 19,7 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3271 lm

**Luminaire luminous flux:** 2481 lm

**A:** 505 mm

**B:** 407 mm

**C:** 110 mm

**D:** 332 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 7300 g

Project 2



**Lucis S0.K4.B50 BOWL LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis S0.K4.B50 BOWL LED  
Lamps: 1 x LED G6

